










No	Description	Part Pièce
1	Handle kit	Ensemble de poignée
2	Cap	Capuchon
3	Allen screw	Vis Allen
4	Trim cap	Garniture d'écrou
5	Ceramic cartridge	Cartouche céramique
6	Aerator	Aérateur
7	Spout flange kit	Ensemble de bride du robinet
8	Anchor kit	Ensemble d'ancrage
9	Cap (back opening)	Couvercle (ouverture arrière)
10	Lift rod and vertical rod kit	Ensemble de tirette et de tige verticale
11	Mechanical pop-up	Drain mécanique



IBAX022CPLF_v131219

H₂flo
pat by **belanger**

LAVATORY SINK – LAVABO
AXO22CPLF
essentialfaucet.com



Customer Service
Monday to Friday:
8 a.m. - 4:30 p.m. E.S.T.
Tel: **1-800-361-5960**

Service à la clientèle
Lundi ou vendredi:
8 h 00 à 16 h 30 H.N.E.
Fax: **1-888-533-8313**
clientinfo@belanger-upt.com

Replacement parts are available on order
Les pièces de remplacement sont disponibles sur commande

CARE INSTRUCTIONS

Rinse the faucet with clear water.
Dry the faucet with a soft cloth.

DO NOT:
Use abrasive cleansers, cloths, or paper towels. Use any cleaning agents containing acid, polish, wax, alcohol, ammonia, bleach, solvent or any other corrosive or harsh chemical cleansers.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

Rincer le robinet avec de l'eau claire et l'essuyer avec un tissu doux.

À NE PAS FAIRE:
Utiliser des tissus ou essuie-tout abrasifs, produits nettoyants contenant de l'acide, agent polisseur, cires, alcool, ammoniac, eau de Javel, solvants ou tout autres produits chimiques corrosifs.




IMPORTANT

Bélanger recommends using a professional plumber for all installation and repair. Please inform yourself about the Canadian Plumbing Code's regulations and your local municipality plumbing codes before installation. The Canadian Plumbing Code requires the installation of surge arresting devices to eliminate water hammering. **ALLOW AN ADEQUATE OPENING IN ORDER TO EASILY ACCESS CONNECTIONS OR OTHER PLUMBING DEVICES FOR MAINTENANCE OR REPAIR.**

Bélanger recommande de faire appel à un plombier compétent pour l'installation et la réparation de ce produit. Veuillez vous informer des différentes règles du Code Canadien de plomberie et des exigences de votre localité avant l'installation. Le Code Canadien de plomberie exige l'installation d'un dispositif anti-bélier afin d'amortir les coups de bélier dans la plomberie. **PRÉVOIR UNE OUVERTURE SUFFISANTE POUR FACILITER L'ACCÈS AUX RACCORDEMENTS OU À TOUT AUTRE DISPOSITIF DE PLOMBERIE EN VUE DE L'ENTRETIEN OU DE LA RÉPARATION.**

Technical drawing - Dessin technique

AXO22CPLF



RECOMMENDED TOOLS / OUTILS RECOMMANDÉS

Thread seal tape
Ruban d'étanchéité pour joints filetés **

Included / Inclus

** Apply Bélanger thread seal tape on threaded connections.

Appliquez du ruban d'étanchéité Bélanger sur les connexions filetées.



CONNECTION ADVICE CONSEIL RACCORDEMENT

Firmly hand tighten the hose to the valve and add a quarter-turn using the proper wrench. Tighten more if needed.

Raccordez le connecteur flexible à la valve en serrant fermement à la main puis ajoutez un quart de tour à l'aide de la clé appropriée. Serrez plus au besoin.


The model shown in the installation steps may differ from the one purchased however the connection type and installation steps are the same.

Le modèle démontré dans les étapes d'installation peut différer du produit acheté, mais le type de connexions et d'installation demeure le même.


Installation steps - Étapes d'installation

Before you begin / Avant de commencer


MAIN WATER VALVE
ENTRÉE D'EAU PRINCIPALE




OFF
FERMÉ




2



1





3



1 minute

Instructions Mechanical Pop-Up • Drain mécanique



1

2