


No	Description		Part/Pièce
1	Shower flange	Bride de douche	B54-130
2	Shower arm	Bras de douche	B29-106
3	Shower head	Pomme de douche	FC912171
4	Index (hot water)	Index (eau chaude)	975003R
5	Index (cold water)	Index (eau froide)	975003B
6	Handle screw	Vis de poignée	923048
7	Handle kit (hot and cold index)	Ensemble de poignée (avec index chaud et froid)	FC905075B
8	Ceramic cartridge (hot water)	Cartouche céramique (eau chaude)	FC9K2RH
9	Ceramic cartridge (cold water)	Cartouche céramique (eau froide)	FC9K2RH
10	Threaded sleeve	Douille filetée	FC91960-7
11	Handle flange	Bride de poignée	FC90405
12	Rough-in	Installation primaire	1958RW
13	Adaptor 1/2" male x 1/2" copper	Adaptateur 1/2" mâle x 1/2" cuivre	B57-302
14	Copper elbow	Coude de cuivre	9A586
15	Slip-on diverter spout	Bec inverseur Slip-on	10451081N



Classic COLLECTION | 3058W

BATHTUB / SHOWER FAUCET
ROBINET POUR BAIGNOIRE / DOUCHE



Customer Service
Monday to Friday:
8 a.m. – 4:30 p.m. E.S.T.
Tel: 1-800-361-5960

Service à la clientèle
Lundi au vendredi:
8 h 00 à 16 h 30 H.N.E.
Fax: 1-888-533-8313
info@belangerfaucets.com

Replacement parts are available on order
Pièces de remplacement disponibles sur commande



CARE INSTRUCTIONS

Rinse the product with clear water.
Dry the product with a soft cloth.

DO NOT:

Use abrasive cleansers, cloths, or paper towels. Use any cleaning agents containing acid, polish, wax, alcohol, ammonia, bleach, solvent or any other corrosive or harsh chemical cleansers.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

Rincer le robinet avec de l'eau claire et l'essuyer avec un tissu doux.

À NE PAS FAIRE:

Utiliser des tissus ou essuie-tout abrasifs, produits nettoyants contenant de l'acide, agent polisseur, cires, alcool, ammoniac, eau de Javel, solvants ou tout autres produits chimiques corrosifs.



IMPORTANT

Bélanger recommends using a professional plumber for all installation and repair. Please inform yourself about the Canadian Plumbing Code's regulations and your local municipality plumbing codes before installation. The Canadian Plumbing Code requires the installation of surge arresting devices to eliminate water hammering. ALLOW AN ADEQUATE OPENING IN ORDER TO EASILY ACCESS CONNECTIONS OR OTHER PLUMBING DEVICES FOR MAINTENANCE OR REPAIR.

Bélanger recommande de faire appel à un plombier compétent pour l'installation et la réparation de ce produit. Veuillez vous informer des différentes règles du Code Canadien de plomberie et des exigences de votre localité avant l'installation. Le Code Canadien de plomberie exige l'installation d'un dispositif anti-bélier afin d'amortir les coups de bélier dans la plomberie. PRÉVOIR UNE OUVERTURE SUFFISANTE POUR FACILITER L'ACCÈS AUX RACCORDEMENTS OU À TOUT AUTRE DISPOSITIF DE PLOMBERIE EN VUE DE L'ENTRETIEN OU DE LA RÉPARATION.


RECOMMENDED TOOLS / OUTILS RECOMMANDÉS

Plumber's putty
Mastic pour plombier *



*Apply plumber's putty under the plastic cover deck plate to seal your installation.

Thread seal tape
Ruban d'étanchéité pour joints filetés **



Appliquez du mastic pour plombier sous la sous-plaque de plastique pour rendre votre installation étanche.

**Apply thread seal tape on threaded connections.

Appliquez du ruban d'étanchéité sur les connexions filetées.

The model shown in the installation steps may differ from the one in box however the connection type and installation steps are the same.

Le modèle démontré dans les étapes d'installation peut différer du produit en boîte, mais le type de connexions et d'installation demeure le même.

3058W

INSTALLATION STEPS – ÉTAPES D'INSTALLATION

BEFORE YOU BEGIN / AVANT DE COMMENCER

MAIN WATER VALVE
ENTRÉE D'EAU PRINCIPALE

OFF
FERMÉ

1

2

3

4

5

6

