








No	Description		Part Pièce
1	Handle kit	Ensemble de poignée	FC94700XR0
2	Index	Index	94000CAP
3	Allen screw	Vis Allen	923001
4	Trim cap	Garniture d'écrou	940233
5	Rubber washer	Rondelle de caout-chouc	940232
6	Ceramic cartridge	Cartouche céramique	FC9AC006
7	Aerator	Aérateur	99067
8	Under cover	Sous-couvercle	940231
9	Anchor kit	Ensemble d'ancrage	FC9300015A
10	Lift rod	Tirette	920426AD
11	Mechanical pop-up	Drain mécanique	B20-450



LAVATORY SINK – LAVABO

 **4724CP-v02**

belanger-upt.com



Included
Inclus



Customer Service

Monday to Friday:
8 a.m. - 4:30 p.m. E.S.T.
Tel: **1-800-361-5960**

Service à la clientèle

Lundi ou vendredi:
8 h 00 à 16 h 30 H.N.E.
Fax: **1-888-533-8313**
clientinfo@belanger-upt.com

Replacement parts are available on order
Les pièces de remplacement sont disponibles sur commande

CARE INSTRUCTIONS

Rinse the faucet with clear water.
Dry the faucet with a soft cloth.

DO NOT:
Use abrasive cleansers, cloths, or paper towels. Use any cleaning agents containing acid, polish, wax, alcohol, ammonia, bleach, solvent or any other corrosive or harsh chemical cleansers.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

Rincer le robinet avec de l'eau claire et l'essuyer avec un tissu doux.


À NE PAS FAIRE:
Utiliser des tissus ou essuie-tout abrasifs, produits nettoyants contenant de l'acide, agent polisseur, cires, alcool, ammoniac, eau de Javel, solvants ou tout autres produits chimiques corrosifs.

IMPORTANT

Bélanger recommends using a professional plumber for all installation and repair. Please inform yourself about the Canadian Plumbing Code's regulations and your local municipality plumbing codes before installation. The Canadian Plumbing Code requires the installation of surge arresting devices to eliminate water hammering. **ALLOW AN ADEQUATE OPENING IN ORDER TO EASILY ACCESS CONNECTIONS OR OTHER PLUMBING DEVICES FOR MAINTENANCE OR REPAIR.**

Bélanger recommande de faire appel à un plombier compétent pour l'installation et la réparation de ce produit. Veuillez vous informer des différentes règles du Code Canadien de plomberie et des exigences de votre localité avant l'installation. Le Code Canadien de plomberie exige l'installation d'un dispositif anti-bélier afin d'amortir les coups de bélier dans la plomberie. **PRÉVOIR UNE OUVERTURE SUFFISANTE POUR FACILITER L'ACCÈS AUX RACCORDEMENTS OU À TOUT AUTRE DISPOSITIF DE PLOMBERIE EN VUE DE L'ENTRETIEN OU DE LA RÉPARATION.**

Technical drawing - Dessin technique



RECOMMENDED TOOLS / OUTILS RECOMMANDÉS

Plumber's putty
Mastic pour plombier *

Thread seal tape
Ruban d'étanchéité pour joints filetés **

* Apply plumber's putty under the plastic cover deck plate to seal your installation.
Appliquez du mastic pour plombier sous la sous-plaque de plastique pour rendre votre installation étanche.

** Apply Bélanger thread seal tape on threaded connections.
Appliquez du ruban d'étanchéité Bélanger sur les connexions filetés.

CONNECTION ADVICE CONSEIL RACCORDEMENT

Firmly hand tighten the hose to the valve and add a quarter-turn using the proper wrench. Tighten more if needed.
Raccordez le connecteur flexible à la valve en serrant fermement à la main puis ajoutez un quart de tour à l'aide de la clé appropriée. Serrez plus au besoin.

The model shown in the installation steps may differ from the one purchased however the connection type and installation steps are the same.

Le modèle démontré dans les étapes d'installation peut différer du produit acheté, mais le type de connexions et d'installation demeure le même.

Installation steps - Étapes d'installation

Before you begin / Avant de commencer

1

2

3

INSTALL MECHANICAL POP-UP BEFORE OPENING MAIN WATER VALVE INSTALLER LE DRAIN MÉCANIQUE AVANT L'OUVERTURE DE LA VALVE D'EAU PRINCIPALE

4

5

Instructions Mechanical Pop-Up • Drain mécanique

1

2