


| No | Description | Part/Pièce | |
|----|--|---|-------------|
| 1 | Handle kit | Ensemble de poignée | FCKTS2178MB |
| 2 | Index | Index | FCHDL4016MB |
| 3 | Allen screw | Vis Allen | 923001 |
| 4 | Trim cap | Garniture d'écrou | FCDEC7056MB |
| 5 | Retainer nut | Écrou | FCNUTC031 |
| 6 | Ceramic cartridge | Cartouche céramique | FC9M8-LT |
| 7 | Spout retainer kit | Ensemble de retenue du bec | FCKTS9061 |
| 8 | Spout kit | Ensemble de bec | FCKTS1034MB |
| 9 | Flexible hose | Tuyau flexible en nylon | FCHOS1038 |
| 10 | Rubber washer (18,8 mm x 9,5 mm x 2,6 mm) | Rondelle de caoutchouc (18,8 mm x 9,5 mm x 2,6 mm) | FCWAA1022 |
| 11 | Flow restricting check valve | Soupape anti-retour / restricteur de débit | FCVAL2005 |
| 12 | Hand spray | Douchette | FCSPS5037MB |
| 13 | EVA washer (44,0 mm x 36,5 mm x 5,0 mm) | Rondelle EVA (44,0 mm x 36,5 mm x 5,0 mm) | FCWAE1001 |
| 14 | Weight | Poids | FCOTH9039 |
| 15 | Anchor kit | Ensemble d'ancrage | FCKTS4040 |
| 16 | Retainer clip | Anneau de retenue | FCOTH2002 |
| 17 | Cover plate kit | Ensemble de plaque de recouvrement | FCKTS3071MB |



CARE INSTRUCTIONS

Rinse the product with clear water.
Dry the product with a soft cloth.

DO NOT:

Use abrasive cleansers, cloths, or paper towels. Use any cleaning agents containing acid, polish, wax, alcohol, ammonia, bleach, solvent or any other corrosive or harsh chemical cleansers.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

Rincer le robinet avec de l'eau claire et l'essuyer avec un tissu doux.

À NE PAS FAIRE:

Utiliser des tissus ou essuie-tout abrasifs, produits nettoyants contenant de l'acide, agent polisseur, cires, alcool, ammoniaque, eau de Javel, solvants ou tout autres produits chimiques corrosifs.

Classic COLLECTION | 5178MB

KITCHEN SINK FAUCET
ROBINET POUR ÉVIER DE CUISINE



Customer Service

Monday to Friday:
8 a.m. – 4:30 p.m. E.S.T.

Tel: 1-800-361-5960

Service à la clientèle

Lundi au vendredi:
8 h 00 à 16 h 30 H.N.E.

Fax: 1-888-533-8313

info@belangerfaucets.com

Replacement parts are available on order

Pièces de remplacement disponibles sur commande





IMPORTANT


Bélangier recommends using a professional plumber for all installation and repair. Please inform yourself about the Canadian Plumbing Code's regulations and your local municipality plumbing codes before installation. The Canadian Plumbing Code requires the installation of surge arresting devices to eliminate water hammering.

ALLOW AN ADEQUATE OPENING IN ORDER TO EASILY ACCESS CONNECTIONS OR OTHER PLUMBING DEVICES FOR MAINTENANCE OR REPAIR.

Bélangier recommande de faire appel à un plombier compétent pour l'installation et la réparation de ce produit. Veuillez vous informer des différentes règles du Code Canadien de plomberie et des exigences de votre localité avant l'installation. Le Code Canadien de plomberie exige l'installation d'un dispositif anti-bélier afin d'amortir les coups de bélier dans la plomberie. PRÉVOIR UNE OUVERTURE SUFFISANTE POUR FACILITER L'ACCÈS AUX RACCORDEMENTS OU À TOUT AUTRE DISPOSITIF DE PLOMBERIE EN VUE DE L'ENTRETIEN OU DE LA RÉPARATION.

TECHNICAL DRAWING - DESSIN TECHNIQUE


5178MB






INSTALLATION STEPS - ÉTAPES D'INSTALLATION

BEFORE YOU BEGIN / AVANT DE COMMENCER

MAIN WATER VALVE
ENTRÉE D'EAU PRINCIPALE



WITH PLATE / AVEC PLAQUE



RECOMMENDED TOOLS / OUTILS RECOMMANDÉS

- Plumber's putty / Ruban d'étanchéité pour joints filetés**
- Thread seal tape / Ruban d'étanchéité pour joints filetés**
- Included / Inclus: screwdriver, wrench

*Apply plumber's putty under the plastic cover deck plate to seal your installation.

Appliquez du mastic pour plombier sous la sous-plaque de plastique pour rendre votre installation étanche.

**Apply thread seal tape on threaded connections.

Appliquez du ruban d'étanchéité sur les connexions filetées.

CONNECTION ADVICE / CONSEIL RACCORDEMENT


Firmly hand tighten the hose to the valve and add a quarter-turn using the proper wrench. Tighten more if needed.

Raccordez le connecteur flexible à la valve en serrant fermement à la main puis ajoutez un quart de tour à l'aide de la clé appropriée. Serrez plus au besoin.

The model shown in the installation steps may differ from the one in box however the connection type and installation steps are the same.

Le modèle démontré dans les étapes d'installation peut différer du produit en boîte, mais le type de connexions et d'installation demeure le même.

4



5

