

No	Description	Part/Pièce
1	Handle Kit	Ensemble de poignée FCKTS2155
2	Allen screw	Vis Allen 923001
3	Index	Index FCHDL4044
4	Trim cap	Garniture d'écrou FCDEC7012
5	Trim sleeve	Douille de finition FCDEC5013
6	Thermostatic cartridge (T/P)	Cartouche thermostatique (T/P) FCCART008
7	Trim plate screw (2)	Vis de la plaque de finition (2) FCSCR3003
8	Trim plate with seal	Plaque avec joint d'étanchéité FCDEC7061
9	Shower flange and arm kit	Ensemble de bride et bras de douche FCDEC0002
10	Shower head	Pomme de douche FCSPS3041
11	Slip-on diverter spout	Bec inverseur Slip-on 10451081N

Customer Service | **Service à la clientèle**
Monday to Friday: 8 a.m. – 4:30 p.m. E.S.T. | Lundi au vendredi: 8 h 00 à 16 h 30 H.N.E.
Tel: 1-800-361-5960 | Fax: 1-888-533-8313
info@belangerfaucets.com




Replacement parts are available on order
Pièces de remplacement disponibles sur commande



Quik COLLECTION | 90STPVTCP

BATHTUB / SHOWER FAUCET (T/P)
ROBINET POUR BAIGNOIRE / DOUCHE (T/P)

TEMPERATURE LIMITER ADJUSTMENT AJUSTEMENT DU LIMITEUR DE TEMPÉRATURE



CARE INSTRUCTIONS

Rinse the product with clear water.
Dry the product with a soft cloth.

DO NOT:

Use abrasive cleansers, cloths, or paper towels. Use any cleaning agents containing acid, polish, wax, alcohol, ammonia, bleach, solvent or any other corrosive or harsh chemical cleansers.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

Rincer le robinet avec de l'eau claire et l'essuyer avec un tissu doux.

À NE PAS FAIRE:

Utiliser des tissus ou essuie-tout abrasifs, produits nettoyants contenant de l'acide, agent polisseur, cires, alcool, ammoniac, eau de Javel, solvants ou tout autres produits chimiques corrosifs.

For warranty and to register your product
Garantie et enregistrement de votre produit

belangerfaucets.com

IB90STPVTCP_V240607



IMPORTANT


Bélanger recommends using a professional plumber for all installation and repair. Please inform yourself about the Canadian Plumbing Code's regulations and your local municipality plumbing codes before installation. The Canadian Plumbing Code requires the installation of surge arresting devices to eliminate water hammering.

ALLOW AN ADEQUATE OPENING IN ORDER TO EASILY ACCESS CONNECTIONS OR OTHER PLUMBING DEVICES FOR MAINTENANCE OR REPAIR.

Bélanger recommande de faire appel à un plombier compétent pour l'installation et la réparation de ce produit. Veuillez vous informer des différentes règles du Code Canadien de plomberie et des exigences de votre localité avant l'installation. Le Code Canadien de plomberie exige l'installation d'un dispositif anti-bélier afin d'amortir les coups de bélier dans la plomberie. PRÉVOIR UNE OUVERTURE SUFFISANTE POUR FACILITER L'ACCÈS AUX RACCORDEMENTS OU À TOUT AUTRE DISPOSITIF DE PLOMBERIE EN VUE DE L'ENTRETIEN OU DE LA RÉPARATION.

TECHNICAL DRAWING / DESSIN TECHNIQUE

90STPVTCP



RECOMMENDED TOOLS / OUTILS RECOMMANDÉS



**Apply thread seal tape on threaded connections.

Appliquez du ruban d'étanchéité sur les connexions filetées.

The model shown in the installation steps may differ from the one in box however the connection type and installation steps are the same.

Le modèle démontré dans les étapes d'installation peut différer du produit en boîte, mais le type de connexions et d'installation demeure le même.

INSTALLATION STEPS / ÉTAPES D'INSTALLATION

* We insist on using copper pipe to connect the valve to the spout and to the shower head. PEX pipe adaptors can cause flow restriction, thus creating a backflow to the showerhead. Nous insistons sur l'utilisation d'un tuyau de cuivre pour raccorder la valve au bec de bain et à la pomme de douche. Les adaptateurs de tuyau PEX peuvent causer une restriction de débit et un retour d'eau à la douche.

