




No	Description		Part/Pièce
1	Handle kit	Ensemble de poignée	FCKTS2059
2	Allen screw	Vis Allen	923001
3	Index	Index	FCHDL4013
4	Handle adapter	Adaptateur de la poignée	FCHDL5008
5	Sleeve	Manchon	FCDEC5021
6	O-Ring (45.9 x 1.6)	Joint torique (45.9 x 1.6)	FCORA1049
7	Polymer washer	Rondelle de polymère	FCWAB1009
8	Spout kit	Esemble de bec	FCKTS1030
9	Aerator	Aérateur	FCAERA065
10	Polymer washer (47.0 x 43.85 x 1.5)	Rondelle de polymère (47.0 x 43.85 x 1.5)	FCWAB1010
11	Ceramic cartridge	Cartouche céramique	FC9M6
12	O-Ring	Joint torique	FCORA1050
13	Lock nut	Contre-écrou	FC924221

Customer Service

Monday to Friday:
8 a.m. – 4:30 p.m. E.S.T.

Tel: 1-800-361-5960

Service à la clientèle

Lundi au vendredi:
8 h 00 à 16 h 30 H.N.E.

Fax: 1-888-533-8313

info@belangerfaucets.com

Replacement parts are available on order
Pièces de remplacement disponibles sur commande

CARE INSTRUCTIONS

Rinse the product with clear water.
Dry the product with a soft cloth.

DO NOT:

Use abrasive cleansers, cloths, or paper towels. Use any cleaning agents containing acid, polish, wax, alcohol, ammonia, bleach, solvent or any other corrosive or harsh chemical cleansers.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

Rincer le robinet avec de l'eau claire et l'essuyer avec un tissu doux.

À NE PAS FAIRE:

Utiliser des tissus ou essuie-tout abrasifs, produits nettoyants contenant de l'acide, agent polisseur, cires, alcool, ammoniac, eau de Javel, solvants ou tout autres produits chimiques corrosifs.

Classic COLLECTION | EBY65CCP2

KITCHEN SINK FAUCET
ROBINET POUR ÉVIER DE CUISINE



IBEBY65CCP2_V231201

For warranty and to register your product
Garantie et enregistrement de votre produit

belangerfaucets.com





IMPORTANT


Bélanger recommends using a professional plumber for all installation and repair. Please inform yourself about the Canadian Plumbing Code's regulations and your local municipality plumbing codes before installation. The Canadian Plumbing Code requires the installation of surge arresting devices to eliminate water hammering.

ALLOW AN ADEQUATE OPENING IN ORDER TO EASILY ACCESS CONNECTIONS OR OTHER PLUMBING DEVICES FOR MAINTENANCE OR REPAIR.

Bélanger recommande de faire appel à un plombier compétent pour l'installation et la réparation de ce produit. Veuillez vous informer des différentes règles du Code Canadien de plomberie et des exigences de votre localité avant l'installation. Le Code Canadien de plomberie exige l'installation d'un dispositif anti-bélier afin d'amortir les coups de bélier dans la plomberie. PRÉVOIR UNE OUVERTURE SUFFISANTE POUR FACILITER L'ACCÈS AUX RACCORDEMENTS OU À TOUT AUTRE DISPOSITIF DE PLOMBERIE EN VUE DE L'ENTRETIEN OU DE LA RÉPARATION.

TECHNICAL DRAWING - DESSIN TECHNIQUE

EBY65CCP2



RECOMMENDED TOOLS / OUTILS RECOMMANDÉS

Plumber's putty
Mastic pour
plombier *

Thread seal tape
Ruban d'étanchéité
pour joints filetés **

*Apply plumber's putty under the plastic cover deck plate to seal your installation. Appliquez du mastic pour plombier sous la sous-plaque de plastique pour rendre votre installation étanche.
**Apply thread seal tape on threaded connections. Appliquez du ruban d'étanchéité sur les connexions filetées.



CONNECTION ADVICE CONSEIL RACCORDEMENT

Firmly hand tighten the hose to the valve and add a quarter-turn using the proper wrench. Tighten more if needed.

Raccordez le connecteur flexible à la valve en serrant fermement à la main puis ajoutez un quart de tour à l'aide de la clé appropriée. Serrez plus au besoin.


The model shown in the installation steps may differ from the one in box however the connection type and installation steps are the same.
Le modèle démontré dans les étapes d'installation peut différer du produit en boîte, mais le type de connexions et d'installation demeure le même.

INSTALLATION STEPS - ÉTAPES D'INSTALLATION


BEFORE YOU BEGIN / AVANT DE COMMENCER

MAIN WATER VALVE
ENTRÉE D'EAU PRINCIPALE


OFF
FERMÉ



1




2




3

ON
OUVERT




4




1 minute

5a



5b



Verify that all connections are watertight / Vérifier que toutes les connexions sont étanches