


Spout angle adjustment Ajustement de l'angle du bec



WITH THE BASE FLANGE, YOU WILL BE ABLE TO ADJUST THE SPOUT AS YOU LIKE
GRÂCE À LA BRIDE DE LA BASE, AJUSTER L'ANGLE DU BEC DE BAIN SELON LES BESOINS

CARE INSTRUCTIONS

Rinse the product with clear water.
Dry the product with a soft cloth.

DO NOT:

Use abrasive cleansers, cloths, or paper towels. Use any cleaning agents containing acid, polish, wax, alcohol, ammonia, bleach, solvent or any other corrosive or harsh chemical cleansers.


INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

Rincer le robinet avec de l'eau claire et l'essuyer avec un tissu doux.

À NE PAS FAIRE:

Utiliser des tissus ou essuie-tout abrasifs, produits nettoyants contenant de l'acide, agent polisseur, cires, alcool, ammoniac, eau de Javel, solvants ou tout autres produits chimiques corrosifs.

No	Description	Part/Pièce
1	Ceramic cartridge (40mm)	Cartouche céramique (40mm) FC9AC010
2	Retainer nut	Écrou de retenue N/A
3	Trim cap	Garniture d'écrou DEC7071MB
4	Handle kit	Ensemble de poignée KTS2096MB
5	Base flange cover	Garniture de bride DEC7064MB
6	Anchor kit	Ensemble d'ancrage FCKTS4012
7	Base flange	Bride de la base N/A
8	Floor flange	Bride de plancher FCOTH9013
9	Flexible hose	Boyaux 96179MB
10	Check valve (14mm)	Soupape anti-retour (14mm) FC98244CV
11	Diverter handle	Poignée de l'inverseur KTS2050MB
12	Diverter	Inverseur FCCARD003
13	Aerator kit	Ensemble d'aérateur FCAER3016
14	Washer (19 x 9.5 x 2.5mm)	Rondelle (19 x 9.5 x 2.5mm) FCWAA1007
15	Check valve (14mm)	Soupape anti-retour (14mm) FCVAL2009
16	Hand shower	Douche à main SPS2027MB
17	Hand shower support	Support de douche à main KTS5009MB



IBIND45CCP_V240306

Kara COLLECTION | KAR45MB

FLOOR MOUNT BATHTUB FILLER
ROBINET AUTOPORTANT POUR BAIGNOIRE ROMAINE



For warranty and to register your product
Garantie et enregistrement de votre produit
belangerfaucets.com

Customer Service

Monday to Friday:
8 a.m. – 4:30 p.m. E.S.T.

Tel: 1-800-361-5960

Service à la clientèle

Lundi au vendredi:
8 h 00 à 16 h 30 H.N.E.

Fax: 1-888-533-8313

info@belangerfaucets.com

Replacement parts are available on order
Pièces de remplacement disponibles sur commande




IMPORTANT

Bélanger recommends using a professional plumber for all installation and repair. Please inform yourself about the Canadian Plumbing Code's regulations and your local municipality plumbing codes before installation. The Canadian Plumbing Code requires the installation of surge arresting devices to eliminate water hammering. **ALLOW AN ADEQUATE OPENING IN ORDER TO EASILY ACCESS CONNECTIONS OR OTHER PLUMBING DEVICES FOR MAINTENANCE OR REPAIR.**

Bélanger recommande de faire appel à un plombier compétent pour l'installation et la réparation de ce produit. Veuillez vous informer des différentes règles du Code Canadien de plomberie et des exigences de votre localité avant l'installation. Le Code Canadien de plomberie exige l'installation d'un dispositif anti-bélier afin d'amortir les coups de bélier dans la plomberie. **PRÉVOIR UNE OUVERTURE SUFFISANTE POUR FACILITER L'ACCÈS AUX RACCORDEMENTS OU À TOUT AUTRE DISPOSITIF DE PLOMBERIE EN VUE DE L'ENTRETIEN OU DE LA RÉPARATION.**

Technical drawing - Dessin technique



RECOMMENDED TOOLS / OUTILS RECOMMANDÉS

Thread seal tape
Ruban d'étanchéité pour joints filetés *

Included / Inclus

* Apply Bélanger thread seal tape on threaded connections.
Appliquez du ruban d'étanchéité Bélanger sur les connexions filetées.

The model shown in the installation steps may differ from the one in box however connection type and installation steps are the same.
Le modèle démontré dans les étapes d'installation peut différer du produit en boîte, mais le type de connexions et d'installation demeure le même.

Installation steps - Étapes d'installation

Before you begin / Avant de commencer

MAIN WATER VALVE
ENTRÉE D'EAU PRINCIPALE

OFF
FERMÉ

1

USE THE FLOOR FLANGE TO TRACE THE DIE LINE ON THE FLOOR ABOVE THE ALREADY INSTALLED WATER SUPPLIES
UTILISER LA BRIDE DE PLANCHER POUR TRACER LE TRAIT DE COUPE SUR LE PLANCHER, AU-DESSUS DES ENTRÉES D'EAU DÉJÀ INSTALLÉES

2

INSTALL THE FLOOR FLANGE ONCE THE FLOOR HAS BEEN CUT (SCREWS NOT INCLUDED)
FIXER LA BRIDE DE PLANCHER UNE FOIS LE PLANCHER COUPÉ (VIS NON-INCLUSES)

3

INSTALL THE FLOORING AROUND THE FLOOR FLANGE
INSTALLER LE REVÊTEMENT DE SOL AUTOUR DE LA BRIDE DE PLANCHER

4

IF SQUARE MODEL
SI MODÈLE CARRÉ

5

THREAD GLUE
COLLE POUR FILET

GLUE/COLLE

6

HOT (RED)
CHAUD (ROUGE)

COLD (BLUE)
FROID (BLEU)

WATER SUPPLIES
ENTRÉES D'EAU

ALIGN THE FAUCET TOWARD THE BATHTUB
ALIGNER LE ROBINET FACE À LA BAIGNOIRE

7

8

SEE REVERSE SIDE FOR SPOUT ANGLE ADJUSTMENT
VOIR AU DOS DE L'INSTRUCTION POUR L'AJUSTEMENT DE L'ANGLE DU BEC

10

OPEN
OUVERT

9

11

1 minute