


No	Description	Part/Pièce
----	-------------	------------

1	Handle kit	Ensemble de poignée	KTS2096MB
2	Allen screw	Vis Allen	923001
3	Index	Index	HDL4018MB
4	Trim cap	Garniture d'écrou	DEC7012MB
5	Threaded sleeve	Douille filetée	DEC5010MB
6	Ceramic cartridge	Cartouche céramique	FC9AC010
7	Screw cover plate with o-ring	Cache-vis avec joint torique	DEC7027MB
8	Plate screw	Vis de la plaque de finition	C94680-7A
9	Face plate with seal joint	Plaque de finition avec joint d'étanchéité	DEC7051MB



Customer Service	Service à la clientèle
Monday to Friday: 8 a.m. – 4:30 p.m. E.S.T.	Lundi au vendredi: 8 h 00 à 16 h 30 H.N.E.
Tel: 1-800-361-5960	Fax: 1-888-533-8313
info@belangerfaucets.com	

Replacement parts are available on order
Pièces de remplacement disponibles sur commande

Kara

COLLECTION | KAR99VTMB

TRIM FOR PRESSURE BALANCED VALVE
GARNITURE POUR VALVE À PRESSION ÉQUILBRÉE



CARE INSTRUCTIONS

Rinse the product with clear water.
Dry the product with a soft cloth.

DO NOT:

Use abrasive cleansers, cloths, or paper towels. Use any cleaning agents containing acid, polish, wax, alcohol, ammonia, bleach, solvent or any other corrosive or harsh chemical cleansers.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

Rincer le robinet avec de l'eau claire et l'essuyer avec un tissu doux.

À NE PAS FAIRE:

Utiliser des tissus ou essuie-tout abrasifs, produits nettoyants contenant de l'acide, agent polisseur, cires, alcool, ammoniac, eau de Javel, solvants ou tout autres produits chimiques corrosifs.





IMPORTANT


Bélanger recommends using a professional plumber for all installation and repair. Please inform yourself about the Canadian Plumbing Code's regulations and your local municipality plumbing codes before installation. The Canadian Plumbing Code requires the installation of surge arresting devices to eliminate water hammering.

ALLOW AN ADEQUATE OPENING IN ORDER TO EASILY ACCESS CONNECTIONS OR OTHER PLUMBING DEVICES FOR MAINTENANCE OR REPAIR.



Bélanger recommande de faire appel à un plombier compétent pour l'installation et la réparation de ce produit. Veuillez vous informer des différentes règles du Code Canadien de plomberie et des exigences de votre localité avant l'installation. Le Code Canadien de plomberie exige l'installation d'un dispositif anti-bélier afin d'amortir les coups de bélier dans la plomberie. PRÉVOIR UNE OUVERTURE SUFFISANTE POUR FACILITER L'ACCÈS AUX RACCORDEMENTS OU À TOUT AUTRE DISPOSITIF DE PLOMBERIE EN VUE DE L'ENTRETIEN OU DE LA RÉPARATION.

Technical drawing - Dessin technique

KAR99VTMB



RECOMMENDED TOOLS / OUTILS RECOMMANDÉS




Included / Inclus




Installation steps - Étapes d'installation

Before you begin / Avant de commencer


MAIN WATER VALVE
ENTRÉE D'EAU PRINCIPALE




Rough-in - Installation primaire




2



Trim - Garniture



4



The model shown in the installation steps may differ from the one in box however the connection type and installation steps are the same.

Le modèle démontré dans les étapes d'installation peut différer du produit en boîte, mais le type de connexions et d'installation demeure le même.