





KITCHEN SINK FAUCET ROBINET POUR ÉVIER

essentialStyle MTR77CCP

par
by **belanger**

For warranty and to register your product
Garantie et enregistrement de votre produit
essentialfaucet.com



Customer Service

Monday to Friday:
8 a.m. - 4:30 p.m. E.S.T.

Tel: **1-800-361-5960**

Service à la clientèle

Lundi au vendredi:
8 h 00 à 16 h 30 H.N.E.

Fax: **1-888-533-8313**

clientinfo@belanger-upt.com

Replacement parts are available on order
Les pièces de remplacement sont disponibles sur commande

CARE INSTRUCTIONS

Rinse the product with clear water.
Dry the product with a soft cloth.

DO NOT:

Use abrasive cleansers, cloths, or paper towels. Use any cleaning agents containing acid, polish, wax, alcohol, ammonia, bleach, solvent or any other corrosive or harsh chemical cleansers.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

Rincer le robinet avec de l'eau claire et l'essuyer avec un tissu doux.

À NE PAS FAIRE:

Utiliser des tissus ou essuie-tout abrasifs, produits nettoyants contenant de l'acide, agent polisseur, cires, alcool, ammoniac, eau de Javel, solvants ou tout autres produits chimiques corrosifs.

IBMTR77CCP_v150724

No	Description	Part Pièce
1	Pull-out spout	Bec amovible FC96160
2	Flow restricting check-valve	Clapet anti-retours restricteur de débit FC96164FRCV
3	Rubber washer (10.5 mm x 18.7 mm x 2 mm)	Rondelle de caoutchouc (10,5 mm x 18,7 mm x 2 mm) FCWAA1006
4	Plastic guide	Guide en plastique FCDEC7017
5	Spout kit	Ensemble de bec FCKTS1004
6	Ceramic cartridge	Cartouche céramique FC9M6
7	Retainer nut	Écrou FCNUTC002
8	Trim cap	Garniture d'écrou FCDEC7005
9	Handle kit	Ensemble de poignée FCKTS2001
10	Allen screw	Vis Allen 923001
11	Color index	Index de couleur FCDHL4019
12	Washer kit	Ensemble de rondelles FCKTS7001
13	Spout nut kit	Ensemble d'écrou du bec FCKTS8001
14	Spout screw	Vis du bec FCSCR1001
15	Base flange kit	Ensemble de bride du robinet FCKTS3007
16	Nylon flexible hose	Tuyau flexible en nylon FCHOS1004
17	Check valve	Soupape anti-retour 96077X
18	Rubber washer (7.4 mm x 13 mm x 1.5 mm)	Rondelle de caoutchouc (7,4 mm x 13 mm x 1,5 mm) FCWAA1005
19	Adapter kit for KliK Connect	Ensemble d'adaptateur pour la Connexion KliK FCKTS9005
20	O-rings for KliK Connect (pkg of 2)	Joint toriques pour la Connexion KliK (pkt de 2) FCORA1008
21	Anchor kit	Ensemble d'ancrage FCKTS4005
22	Weight	Poids FCOTH9011
23	Deck plate kit	Ensemble de plaque décorative 6077XPLATE




IMPORTANT

Bélanger recommends using a professional plumber for all installation and repair. Please inform yourself about the Canadian Plumbing Code's regulations and your local municipality plumbing codes before installation. The Canadian Plumbing Code requires the installation of surge arresting devices to eliminate water hammering. **ALLOW AN ADEQUATE OPENING IN ORDER TO EASILY ACCESS CONNECTIONS OR OTHER PLUMBING DEVICES FOR MAINTENANCE OR REPAIR.**

Bélanger recommande de faire appel à un plombier compétent pour l'installation et la réparation de ce produit. Veuillez vous informer des différentes règles du Code Canadien de plomberie et des exigences de votre localité avant l'installation. Le Code Canadien de plomberie exige l'installation d'un dispositif anti-bélier afin d'amortir les coups de bélier dans la plomberie. **PRÉVOIR UNE OUVERTURE SUFFISANTE POUR FACILITER L'ACCÈS AUX RACCORDEMENTS OU À TOUT AUTRE DISPOSITIF DE PLOMBERIE EN VUE DE L'ENTRETIEN OU DE LA RÉPARATION.**

Technical drawing - Dessin technique



RECOMMENDED TOOLS / OUTILS RECOMMANDÉS



* Apply plumber's putty under the plastic cover deck plate to seal your installation.

Appliquez du mastic pour plombier sous la sous-plaque de plastique pour rendre votre installation étanche.

** Apply Bélanger thread seal tape on threaded connections.

Appliquez du ruban d'étanchéité Bélanger sur les connexions filetés.



CONNECTION ADVICE CONSEIL RACCORDEMENT

Firmly hand tighten the hose to the valve and add a quarter-turn using the proper wrench. Tighten more if needed.

Raccordez le connecteur flexible à la valve en serrant fermement à la main puis ajoutez un quart de tour à l'aide de la clé appropriée. Serrez plus au besoin.

Installation steps - Étapes d'installation

Before you begin / Avant de commencer

MAIN WATER VALVE
ENTRÉE D'EAU PRINCIPALE


OFF
FERMÉ

With plate / Avec plaque


1

OR
OU


2




3



4



5



1 minute

The model shown in the installation steps may differ from the one in box however the connection type and installation steps are the same.

Le modèle démontré dans les étapes d'installation peut différer du produit en boîte, mais le type de connexions et d'installation demeure le même.