


No	Description	Part/Pièce
1	Handle kit	Ensemble de poignée
2	Allen screw	Vis Allen
3	Plate screw	Vis de la plaque de finition
4	Face plate with seal joint	Plaque de finition avec joint d'étanchéité
5	Trim Cap	Garniture d'écrou
6	Trim sleeve	Douille de finition
7	Threaded Sleeve	Douille filetée
8	Handle adapter	Adaptateur de poignée
9	Ceramic cartridge	Cartouche céramique
10	Check /stop valves kit	Ensemble de soupapes d'arrêt et anti-retour
11	Shower flange	Bride de douche
12	Shower arm	Bras de douche
13	Shower head	Pomme de douche
14	Slip-on diverter spout	Bec inverseur de type "Slip-on"

Classic COLLECTION | EBY90CCP2

BATHTUB / SHOWER FAUCET
ROBINET POUR BAIGNOIRE / DOUCHE



CARE INSTRUCTIONS

Rinse the product with clear water.
Dry the product with a soft cloth.

DO NOT:

Use abrasive cleansers, cloths, or paper towels. Use any cleaning agents containing acid, polish, wax, alcohol, ammonia, bleach, solvent or any other corrosive or harsh chemical cleansers.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

Rincer le robinet avec de l'eau claire et l'essuyer avec un tissu doux.

À NE PAS FAIRE:

Utiliser des tissus ou essuie-tout abrasifs, produits nettoyants contenant de l'acide, agent polisseur, cires, alcool, ammoniac, eau de Javel, solvants ou tout autres produits chimiques corrosifs.

Customer Service | Service à la clientèle

Monday to Friday: 8 a.m. – 4:30 p.m. E.S.T. | Lundi au vendredi: 8 h 00 à 16 h 30 H.N.E.

Tel: 1-800-361-5960 Fax: 1-888-533-8313

info@belangerfaucets.com

Replacement parts are available on order
Pièces de remplacement disponibles sur commande





IMPORTANT


Bélanger recommends using a professional plumber for all installation and repair. Please inform yourself about the Canadian Plumbing Code's regulations and your local municipality plumbing codes before installation. The Canadian Plumbing Code requires the installation of surge arresting devices to eliminate water hammering.

ALLOW AN ADEQUATE OPENING IN ORDER TO EASILY ACCESS CONNECTIONS OR OTHER PLUMBING DEVICES FOR MAINTENANCE OR REPAIR.

Bélanger recommande de faire appel à un plombier compétent pour l'installation et la réparation de ce produit. Veuillez vous informer des différentes règles du Code Canadien de plomberie et des exigences de votre localité avant l'installation. Le Code Canadien de plomberie exige l'installation d'un dispositif anti-bélier afin d'amortir les coups de bélier dans la plomberie. PRÉVOIR UNE OUVERTURE SUFFISANTE POUR FACILITER L'ACCÈS AUX RACCORDEMENTS OU À TOUT AUTRE DISPOSITIF DE PLOMBERIE EN VUE DE L'ENTRETIEN OU DE LA RÉPARATION.

TECHNICAL DRAWING - DESSIN TECHNIQUE

EBY90CCP2



RECOMMENDED TOOLS/OUTILS RECOMMANDÉS



** Apply thread seal tape on threaded connections.



Appliquez du ruban d'étanchéité sur les connexions filetées.

The model shown in the installation steps may differ from the one in box however the connection type and installation steps are the same.

Le modèle démontré dans les étapes d'installation peut différer du produit en boîte, mais le type de connexions et d'installation demeure le même.



INSTALLATION STEPS - ÉTAPES D'INSTALLATION

ROUGH-IN - INSTALLATION PRIMAIRE



* We insist on using copper pipe to connect the valve to the spout and to the shower head. PEX pipe adaptors can cause flow restriction, thus creating a backflow to the showerhead. Nous insistons sur l'utilisation d'un tuyau de cuivre pour raccorder la valve au bec de bain et à la pomme de douche. Les adaptateurs de tuyau PEX peuvent causer une restriction de débit et un retour d'eau à la douche.

TRIM - GARNITURE



SHOWER - DOUCHE

