

| No | Description                         | Part/Pièce                                                |
|----|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1  | Handle kit                          | Ensemble de poignée FCKTS2011                             |
| 2  | Allen Screw                         | Vis Allen 923001                                          |
| 3  | Index                               | Index FCHDL4015                                           |
| 4  | Trim Cap                            | Garniture d'écrou FCDEC4006                               |
| 5  | Ceramic cartridge                   | Cartouche céramique FC9M6                                 |
| 6  | Plastic Guide                       | Guide en plastique FCDEC7008                              |
| 7  | Hand spray                          | Douchette FCSPS4006                                       |
| 8  | Deck plate kit                      | Ensemble de plaques FCKTS3060                             |
| 9  | Base flange kit                     | Ensemble de bride du robinet FCKTS3010                    |
| 10 | Anchor Kit                          | Ensemble d'ancrage FCKTS4031                              |
| 11 | Weight                              | Poids FCOTH9025                                           |
| 12 | Nylon flexible hose                 | Tuyau flexible en nylon FCHOS1035                         |
| 13 | O-rings for Klik connect (pkg of 2) | Joints toriques pour connecteur Klik (pqt de 2) FCORA1009 |

#### CARE INSTRUCTIONS

Rinse the product with clear water.  
Dry the product with a soft cloth.

#### DO NOT:


Use abrasive cleansers, cloths, or paper towels. Use any cleaning agents containing acid, polish, wax, alcohol, ammonia, bleach, solvent or any other corrosive or harsh chemical cleansers.

#### INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

Rincer le robinet avec de l'eau claire et l'essuyer avec un tissu doux.

#### À NE PAS FAIRE:

Utiliser des tissus ou essuie-tout abrasifs, produits nettoyants contenant de l'acide, agent polisseur, cires, alcool, ammoniac, eau de Javel, solvants ou tout autres produits chimiques corrosifs.



## Quik COLLECTION | 77AC2

KITCHEN SINK FAUCET  
ROBINET POUR ÉVIER



#### Customer Service

Monday to Friday:  
8 a.m. – 4:30 p.m. E.S.T.

Tel: 1-800-361-5960

#### Service à la clientèle

Lundi au vendredi:  
8 h 00 à 16 h 30 H.N.E.

Fax: 1-888-533-8313

[info@belangerfaucets.com](mailto:info@belangerfaucets.com)

Replacement parts are available on order  
Pièces de remplacement disponibles sur commande






## IMPORTANT

Bélanger recommends using a professional plumber for all installation and repair. Please inform yourself about the Canadian Plumbing Code's regulations and your local municipality plumbing codes before installation. The Canadian Plumbing Code requires the installation of surge arresting devices to eliminate water hammering. ALLOW AN ADEQUATE OPENING IN ORDER TO EASILY ACCESS CONNECTIONS OR OTHER PLUMBING DEVICES FOR MAINTENANCE OR REPAIR.


Bélanger recommande de faire appel à un plombier compétent pour l'installation et la réparation de ce produit. Veuillez vous informer des différentes règles du Code Canadien de plomberie et des exigences de votre localité avant l'installation. Le Code Canadien de plomberie exige l'installation d'un dispositif anti-bélier afin d'amortir les coups de bélier dans la plomberie. PRÉVOIR UNE OUVERTURE SUFFISANTE POUR FACILITER L'ACCÈS AUX RACCORDEMENTS OU À TOUT AUTRE DISPOSITIF DE PLOMBERIE EN VUE DE L'ENTRETIEN OU DE LA RÉPARATION.

## TECHNICAL DRAWING - DESSIN TECHNIQUE

77AC2



## RECOMMENDED TOOLS / OUTILS RECOMMANDÉS



\*Apply plumber's putty under the plastic cover deck plate to seal your installation.

Appliquez du mastic pour plombier sous la sous-plaque de plastique pour rendre votre installation étanche.

\*\*Apply thread seal tape on threaded connections.

Appliquez du ruban d'étanchéité sur les connexions filetés.



### CONNECTION ADVICE CONSEIL RACCORDEMENT

Firmly hand tighten the hose to the valve and add a quarter-turn using the proper wrench. Tighten more if needed.


Raccordez le connecteur flexible à la valve en serrant fermement à la main puis ajoutez un quart de tour à l'aide de la clé appropriée. Serrez plus au besoin.

The model shown in the installation steps may differ from the one in box however connection type and installation steps are the same.

Le modèle démontré dans les étapes d'installation peut différer du produit en boîte, mais le type de connexions et d'installation demeure le même.

## INSTALLATION STEPS - ÉTAPES D'INSTALLATION

### BEFORE YOU BEGIN / AVANT DE COMMENCER



### With plate / Avec plaque

