

Indy COLLECTION | IND74CMB

LAVATORY SINK FAUCET
ROBINET POUR LAVABO



CARE INSTRUCTIONS

Rinse the product with clear water.
Dry the product with a soft cloth.

DO NOT:

Use abrasive cleansers, cloths, or paper towels. Use any cleaning agents containing acid, polish, wax, alcohol, ammonia, bleach, solvent or any other corrosive or harsh chemical cleansers.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

Rincer le robinet avec de l'eau claire et l'essuyer avec un tissu doux.

À NE PAS FAIRE:

Utiliser des tissus ou essuie-tout abrasifs, produits nettoyants contenant de l'acide, agent polisseur, cires, alcool, ammoniac, eau de Javel, solvants ou tout autres produits chimiques corrosifs.




For warranty and to register your product
Garantie et enregistrement de votre produit
belangerfaucets.com



3

OR
OU



4


DO NOT OVERTIGHTEN
NE PAS TROP SERRER




5

CLOSED
FERMÉ

OPEN
OUVERT



1



No	Description		Part/Pièce
1	Handle kit	Ensemble de poignée	KTS2171MB
2	O-Ring (33mm x 2mm)	Joint torique (33mm x 2mm)	FCORA1056
3	Retainer ring and washer	Anneau de retenue et rondelle	FOKTS9060
4	Ceramic cartridge (hot water)	Cartouche céramique (eau chaude)	FC9K8RH
5	Aerator (1.0 gpm aerated)	Aérateur (3,8 L/min aéré)	FCAER3031
6	Spout tip	Embout du bec	AER1002MB
7	Spout retainer kit	Ensemble de retenu pour le bec	KTS8005MB
8	Spout repair kit	Ensemble de réparation du bec	FOKTS7006
9	Spout kit	Ensemble de bec	KTS1031MB
10	Ceramic cartridge (cold water)	Cartouche céramique (eau froide)	FC9K8LH
11	Washer	Rondelle	FCWAA1027
12	Lock nut	Contre-écrou	FC924230
13	Presto drain	Drain presto	4492MB
14	Spring mechanism and cap	Mécanisme à ressort et capuchon	OTH9054MB

Customer Service

Monday to Friday:
8 a.m. – 4:30 p.m. E.S.T.

Tel: 1-800-361-5960

Service à la clientèle

Lundi au vendredi:
8 h 00 à 16 h 30 H.N.E.

Fax: 1-888-533-8313

info@belangerfaucets.com

Replacement parts are available on order
Pièces de remplacement disponibles sur commande



IBIND74CMB_V240529




IMPORTANT

Bélanger recommends using a professional plumber for all installation and repair. Please inform yourself about the Canadian Plumbing Code's regulations and your local municipality plumbing codes before installation. The Canadian Plumbing Code requires the installation of surge arresting devices to eliminate water hammering. ALLOW AN ADEQUATE OPENING IN ORDER TO EASILY ACCESS CONNECTIONS OR OTHER PLUMBING DEVICES FOR MAINTENANCE OR REPAIR.

Bélanger recommande de faire appel à un plombier compétent pour l'installation et la réparation de ce produit. Veuillez vous informer des différentes règles du Code Canadien de plomberie et des exigences de votre localité avant l'installation. Le Code Canadien de plomberie exige l'installation d'un dispositif anti-bélier afin d'amortir les coups de bélier dans la plomberie. PRÉVOIR UNE OUVERTURE SUFFISANTE POUR FACILITER L'ACCÈS AUX RACCORDEMENTS OU À TOUT AUTRE DISPOSITIF DE PLOMBERIE EN VUE DE L'ENTRETIEN OU DE LA RÉPARATION.

TECHNICAL DRAWING – DESSIN TECHNIQUE

IND74CMB



RECOMMENDED TOOLS / OUTILS RECOMMANDÉS

Thread seal tape
Ruban d'étanchéité pour joints filetés **

*Apply plumber's putty under the plastic cover deck plate to seal your installation.
Appliquez du mastic pour plombier sous la sous-plaque de plastique pour rendre votre installation étanche.

**Apply Bélanger thread seal tape on threaded connections.
Appliquez du ruban d'étanchéité Bélanger sur les connexions filetées.

The model shown in the installation steps may differ from the one in box however connection type and installation steps are the same.

Le modèle démontré dans les étapes d'installation peut différer du produit en boîte, mais le type de connexions et d'installation demeure le même.









Connection advice
conseil raccordement

Firmly hand tighten the hose to the valve and add a quarter-turn using the proper wrench. Tighten more if needed.

Raccordez le connecteur flexible à la valve en serrant fermement à la main puis ajoutez un quart de tour à l'aide de la clé appropriée. Serrez plus au besoin.

INSTALLATION STEPS – ÉTAPES D'INSTALLATION

BEFORE YOU BEGIN / AVANT DE COMMENCER



INSTRUCTIONS PRESTO DRAIN • DRAIN PRESTO

