

Opalia

COLLECTION | OPA79CMG

LAVATORY SINK FAUCET
ROBINET POUR LAVABO



No	Description	Part/Pièce	
1	Handle kit	Ensemble de poignée	KTS2146MG
2	Allen screw	Vis Allen	923001
3	Cap	Capuchon	HDL4028MG
4	Polymer washer	Rondelle de polymère	FCWAB1004
5	Handle flange	Bride de poignée	DEC3028MG
6	O-ring (42mm x 2.5mm)	Joint torique (42mm x 2.5mm)	FCORA1027
7	Handle adaptor	Adaptateur de poignée	FCHDL5006
8	Ceramic cartridge (hot water)	Cartouche céramique (eau chaude)	FC9K9RH
9	Valve anchor kit	Ensemble d'ancrage de la valve	FKCTS4027
10	Valve assembly (hot water)	Ensemble de la valve (eau chaude)	FCKTSA008
11	Aerator	Aérateur	FCAER3015
12	Spout flange kit	Ensemble de bride pour le bec	KTS3057MG
13	Anchor kit	Ensemble d'ancrage	FKCTS4025
14	Ceramic cartridge (cold water)	Cartouche céramique (eau froide)	FC9K9LH
15	Valve assembly (cold water)	Ensemble de la valve (eau froide)	FCKTSA009
16	Presto drain	Drain presto	429PLAMG

CARE INSTRUCTIONS
Rinse the product with clear water.
Dry the product with a soft cloth.

DO NOT:
Use abrasive cleansers, cloths, or paper towels. Use any cleaning agents containing acid, polish, wax, alcohol, ammonia, bleach, solvent or any other corrosive or harsh chemical cleansers.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN
Rincer le robinet avec de l'eau claire et l'essuyer avec un tissu doux.

À NE PAS FAIRE:
Utiliser des tissus ou essuie-tout abrasifs, produits nettoyants contenant de l'acide, agent polisseur, cires, alcool, ammoniacque, eau de Javel, solvants ou tout autres produits chimiques corrosifs.





Customer Service
Monday to Friday:
8 a.m. – 4:30 p.m. E.S.T.
Tel: 1-800-361-5960

Service à la clientèle
Lundi au vendredi:
8 h 00 à 16 h 30 H.N.E.
Fax: 1-888-533-8313

info@belangerfaucets.com

Replacement parts are available on order
Pièces de remplacement disponibles sur commande

IBOPA79CMG_V240530






IMPORTANT

Bélanger recommends using a professional plumber for all installation and repair. Please inform yourself about the Canadian Plumbing Code's regulations and your local municipality plumbing codes before installation. The Canadian Plumbing Code requires the installation of surge arresting devices to eliminate water hammering. ALLOW AN ADEQUATE OPENING IN ORDER TO EASILY ACCESS CONNECTIONS OR OTHER PLUMBING DEVICES FOR MAINTENANCE OR REPAIR.

Bélanger recommande de faire appel à un plombier compétent pour l'installation et la réparation de ce produit. Veuillez vous informer des différentes règles du Code Canadien de plomberie et des exigences de votre localité avant l'installation. Le Code Canadien de plomberie exige l'installation d'un dispositif anti-bélier afin d'amortir les coups de bélier dans la plomberie. PRÉVOIR UNE OUVERTURE SUFFISANTE POUR FACILITER L'ACCÈS AUX RACCORDEMENTS OU À TOUT AUTRE DISPOSITIF DE PLOMBERIE EN VUE DE L'ENTRETIEN OU DE LA RÉPARATION.

TECHNICAL DRAWING - DESSIN TECHNIQUE

OPA79CMG



RECOMMENDED TOOLS / OUTILS RECOMMANDÉS

Plumber's putty	Thread seal tape	Included	Not included / Non inclus
Mastic pour plombier *	Ruban d'étanchéité pour joints filetés **		

- *Apply plumber's putty under the plastic cover deck plate to seal your installation.
Appliquez du mastic pour plombier sous la sous-plaque de plastique pour rendre votre installation étanche.
- **Apply Bélanger thread seal tape on threaded connections.
Appliquez du ruban d'étanchéité Bélanger sur les connexions filetées.
- Connection advice / conseil raccordement
Firmly hand tighten the hose to the valve and add a quarter-turn using the proper wrench. Tighten more if needed.
Raccordez le connecteur flexible à la valve en serrant fermement à la main puis ajoutez un quart de tour à l'aide de la clé appropriée. Serrez plus au besoin.

The model shown in the installation steps may differ from the one in box however connection type and installation steps are the same.

Le modèle démontré dans les étapes d'installation peut différer du produit en boîte, mais le type de connexions et d'installation demeure le même.

INSTALLATION STEPS - ÉTAPES D'INSTALLATION

BEFORE YOU BEGIN AVANT DE COMMENCER

MAIN WATER VALVE
ENTRÉE D'EAU PRINCIPALE

OFF
FERMÉ

HANDLES - POIGNÉES

1

FOR STEP 5
POUR ÉTAPE 5

2

FOR STEP 2
POUR ÉTAPE 2

2

FULLY TIGHTEN THE TOP NUT
UNTIL RESISTANCE IS FELT
VISSEZ COMPLÈTEMENT
L'ÉCROU SUPÉRIEUR
JUSQU'À RÉSISTANCE

3

ATTACH THE LOWER NUT ONLY
FIXER SEULEMENT
L'ÉCROU INFÉRIEUR

REPEAT THE SAME OPERATIONS
FOR THE COLD WATER HANDLE
RÉPÉTER LES MÊMES OPÉRATIONS
POUR LA POIGNÉE D'EAU FROIDE

4

ALIGN THE OPENINGS FACE TO FACE AND FULLY TIGHTEN
ALIGNER LES OUVERTURES
FACE À FACE ET VISSEZ
COMPLÈTEMENT

VIEW FROM UNDERNEATH
VUE DE DESSOUS

5

6

SPOUT - BEC

7

8

CONNECTION - CONNEXION

* Flex hose connectors not included
* Tuyaux de connexion non-inclus

9


INSTALL MECHANICAL POP-UP
BEFORE OPENING MAIN
WATER VALVE
INSTALLER LE DRAIN MÉCANIQUE
AVANT L'OUVERTURE DE LA VALVE
D'EAU PRINCIPALE

OUVERT
OPEN


10

1 minute

INSTRUCTIONS PRESTO DRAIN • DRAIN PRESTO



1



2

