

No	Description		Part/Pièce
1	Handle kit	Ensemble de poignée	FCKTS2179
2	Allen screw	Vis Allen	923001
3	Cap	Capuchon	FCHDL4013
4	Trim cap	Garniture d'écrou	FCDEC7040
5	Trim sleeve	Douille de finition	FCDEC5008
6	Mixer flange kit	Ensemble de bride du mélangeur	FCDEC3038
7	O-ring (50mm x 2.0mm)	Joint torique (50mm x 2.0mm)	FCORA1060
8	Spout flange kit	Ensemble de bride du bec	FCDEC3039
9	O-ring (50mm x 3.0mm)	Joint torique (50mm x 3.0mm)	FCORA1061
10	O-ring (15mm x 2.5mm)	Joint torique (15mm x 2.5mm)	FCORA1033
11	Spout kit	Ensemble de bec	FCKTS1036
12	Aerator	Aérateur	FCAEA024
13	Spout screw	Vis du bec	FCSCR2002

Customer Service

Monday to Friday:
8 a.m. – 4:30 p.m. E.S.T.

Tel: 1-800-361-5960

info@belangerfaucets.com

Replacement parts are available on order
Pièces de remplacement disponibles sur commande




Service à la clientèle

Lundi au vendredi:
8 h 00 à 16 h 30 H.N.E.

Fax: 1-888-533-8313

Source COLLECTION | SOU12TCP

LAVATORY SINK FAUCET TRIM
GARNITURE DE ROBINET POUR LAVABO



CARE INSTRUCTIONS

Rinse the product with clear water.
Dry the product with a soft cloth.

DO NOT:

Use abrasive cleansers, cloths, or paper towels. Use any cleaning agents containing acid, polish, wax, alcohol, ammonia, bleach, solvent or any other corrosive or harsh chemical cleansers.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

Rincer le robinet avec de l'eau claire et l'essuyer avec un tissu doux.

À NE PAS FAIRE:

Utiliser des tissus ou essuie-tout abrasifs, produits nettoyants contenant de l'acide, agent polisseur, cires, alcool, ammoniac, eau de Javel, solvants ou tout autres produits chimiques corrosifs.

IBSOU12TCP_V240708

For warranty and to register your product
Garantie et enregistrement de votre produit

belangerfaucets.com





IMPORTANT


Bélanger recommends using a professional plumber for all installation and repair. Please inform yourself about the Canadian Plumbing Code's regulations and your local municipality plumbing codes before installation. The Canadian Plumbing Code requires the installation of surge arresting devices to eliminate water hammering.

ALLOW AN ADEQUATE OPENING IN ORDER TO EASILY ACCESS CONNECTIONS OR OTHER PLUMBING DEVICES FOR MAINTENANCE OR REPAIR.

Bélanger recommande de faire appel à un plombier compétent pour l'installation et la réparation de ce produit. Veuillez vous informer des différentes règles du Code Canadien de plomberie et des exigences de votre localité avant l'installation. Le Code Canadien de plomberie exige l'installation d'un dispositif anti-bélier afin d'amortir les coups de bélier dans la plomberie. PRÉVOIR UNE OUVERTURE SUFFISANTE POUR FACILITER L'ACCÈS AUX RACCORDEMENTS OU À TOUT AUTRE DISPOSITIF DE PLOMBERIE EN VUE DE L'ENTRETIEN OU DE LA RÉPARATION.

TECHNICAL DRAWING - DESSIN TECHNIQUE

SOU12TCP




RECOMMENDED TOOLS / OUTILS RECOMMANDÉS

Thread seal tape

Ruban d'étanchéité pour joints filetés *

Included / Inclus



* Apply thread seal tape on threaded connections.

Appliquez du ruban d'étanchéité sur les connexions filetés.

The model shown in the installation steps may differ from the one in box however the connection type and installation steps are the same.







Le modèle démontré dans les étapes d'installation peut différer du produit en boîte, mais le type de connexions et d'installation demeure le même.

INSTALLATION STEPS - ÉTAPES D'INSTALLATION

BEFORE YOU BEGIN / AVANT DE COMMENCER

MAIN WATER VALVE
ENTRÉE D'EAU
PRINCIPALE

OFF
FERMÉ



1 minute

