


Source

COLLECTION | SOU42MB

ROMAN BATHTUB FAUCET
ROBINET POUR BAINOIRE ROMAINE

No	Description	Part/Pièce	
1	Handle kit	Ensemble de poignée	KTS2164MB
2	Cap	Capuchon	HDL4013MB
3	Allen screw	Vis Allen	923001
4	Trim cap	Garniture d'écrou	DEC7115MB
5	Retainer nut	Écrou de retenue	FCNUTC024
6	Ceramic cartridge	Cartouche céramique	FC9AC013
7	Check valve kit	Ensemble de soupapes anti-retour	FCKTS9048
8	Check valve	Soupape anti-retour	96077X
9	Aerator	Aérateur	FCAER3021
10	Spout flange	Bride du bec	DEC3034MB
11	Rubber washer	Rondelle de caoutchouc	FCWAA1017
12	Spout anchor kit	Ensemble d'ancrage du robinet	FCKTS4013
13	Hand shower support	Support de douche à main	FCKTS5012
14	Hand shower flange	Bride de douche à main	DEC3030MB
15	Hand shower flexible hose	Boyaux de douche à main	FC96180
16	Rubber washer	Rondelle de caoutchouc	FCWAA1014
17	Elbow (110 deg)	Coude (110 deg)	12180-3MB
18	Rubber washer	Rondelle de caoutchouc	FCWAA1007
19	Check valve	Soupape anti-retour	FCVAL2005
20	Hand shower	Douche à main	SPS2044MB



Customer Service | **Service à la clientèle**

Monday to Friday: 8 a.m. – 4:30 p.m. E.S.T.
Lundi au vendredi: 8 h 00 à 16 h 30 H.N.E.

Tel: 1-800-361-5960 Fax: 1-888-533-8313

info@belangerfaucets.com

Replacement parts are available on order
Pièces de remplacement disponibles sur commande

CARE INSTRUCTIONS

Rinse the product with clear water.
Dry the product with a soft cloth.

DO NOT:

Use abrasive cleansers, cloths, or paper towels. Use any cleaning agents containing acid, polish, wax, alcohol, ammonia, bleach, solvent or any other corrosive or harsh chemical cleansers.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

Rincer le robinet avec de l'eau claire et l'essuyer avec un tissu doux.

À NE PAS FAIRE:

Utiliser des tissus ou essuie-tout abrasifs, produits nettoyants contenant de l'acide, agent polisseur, cires, alcool, ammoniac, eau de Javel, solvants ou tout autres produits chimiques corrosifs.






Bélangérer recommande de faire appel à un plombier compétent pour l'installation et la réparation de ce produit. Veuillez vous informer des différentes règles du Code Canadien de plomberie et des exigences de votre localité avant l'installation. Le Code Canadien de plomberie exige l'installation d'un dispositif anti-bélier afin d'amortir les coups de bélier dans la plomberie. **PRÉVOIR UNE OUVERTURE SUFFISANTE POUR FACILITER L'ACCÈS AUX RACCORDEMENTS OU À TOUT AUTRE DISPOSITIF DE PLOMBERIE EN VUE DE L'ENTRETIEN OU DE LA RÉPARATION.**

TECHNICAL DRAWING – DESSIN TECHNIQUE

SOU42MB



RECOMMENDED TOOLS / OUTILS RECOMMANDÉS

Included / Inclus



Appliquez du ruban d'étanchéité sur les connexions filetées.

Connection advice
conseil raccordement

Firmly hand tighten the hose to the valve and add a quarter-turn using the proper wrench. Tighten more if needed.

Raccordez le connecteur flexible à la valve en serrant fermement à la main puis ajoutez un quart de tour à l'aide de la clé appropriée. Serrez plus au besoin.

The model shown in the installation steps may differ from the one in box however connection type and installation steps are the same.

Le modèle démontré dans les étapes d'installation peut différer du produit en boîte, mais le type de connexions et d'installation demeure le même.

INSTALLATION STEPS – ÉTAPES D'INSTALLATION

BEFORE YOU BEGIN
AVANT DE COMMENCER

MAIN WATER
VALVE
ENTRÉE D'EAU
PRINCIPALE

OFF
FERMÉ



Before you begin installation, make sure to refer to step 1. Keep the necessary clearance space for handle operation.

Avant de débiter l'installation, référez vous à l'étape 1. Gardez un espace de dégagement adéquat pour la roation de la poignée.




Make sure to keep minimum clearance space on the back and sides of handle!

Assurez-vous
de bien garder
l'espace de
dégagement
minimum
nécessaire
derrière et des
deux côtés de la
poignée !


Activation of the handle
Activation de la poignée

1




2

SPOLIT - BEC:




3




4


HAND SHOWER - DOUCHE À MAIN



5




6



7

ON
OUVERT



8

HOT / CHAIR

COLD / FROID

Verify that all connections are watertight / Vérifier que toutes les connexions sont étanches

