

Rough-in

INSTALLATION PRIMAIRE | 300VSRPEX

SPEC SHEET / FICHE TECHNIQUE

PRESSURE BALANCED VALVE - UNIVERSAL P, TP, 2-WAY / 3-WAY

VALVE À PRESSION ÉQUILIBRÉE - UNIVERSELLE P, TP, 2 VOIES / 3 VOIES

Features

- 3/4" (19 mm) adjustable valve
- Rough-in compatible with pressure balance (P) and thermo/pressure balance (TP) cartridges
- Rough-in compatible with 2-way and 3-way diverters
- Built-in check-stop valves
- Test plug for full field testing included
- Maximum flow of 24 L/min (6.3 gpm) at 60 psi
- Solid brass body
- 1/2" PEX inlet and outlet connections

Cartridge (included with the trim)


- Pressure balanced (P) (FC9AC010)
- Thermostatic / pressure balanced (TP) (1000000108)

Diverter (included with the trim)

- Ceramic 2-way (FCCARD012)
- Ceramic 3-way (FCCARD011)

Finish

- Brass



Caractéristiques

- Valve à ajustement de 3/4 pouces (19 mm)
- Installation primaire compatible avec cartouches pression équilibrée (P) et thermo/pression équilibrée (TP)
- Installation primaire compatible avec inverseurs 2-voies et 3-voies
- Soupapes anti-retour et d'arrêt intégrées
- Bouchon d'essai pour test d'eau inclus
- Débit maximal de 24 L/min (6.3 gpm) à 60 psi
- Corps en laiton massif
- Raccordements d'entrée et sortie 1/2 pouce PEX

Cartouche (incluse avec la garniture)




- Pression équilibrée (P) (FC9AC010)
- Thermostatique / pression équilibrée (TP) (1000000108)

Inverseur (inclus avec la garniture)

- Céramique 2-voies (FCCARD012)
- Céramique 3-voies (FCCARD011)

Fini

- Laiton



Rough-in



INSTALLATION PRIMAIRE | 300VSRPEX

SPEC SHEET / FICHE TECHNIQUE

PRESSURE BALANCED VALVE – UNIVERSAL P, TP, 2-WAY / 3-WAY

VALVE À PRESSION ÉQUILIBRÉE – UNIVERSELLE P, TP, 2 VOIES / 3 VOIES

No	Description	Part/Pièce
1	Threaded Sleeve Douille filetée	1000000091
2	Test plug (cartridge) Bouchon d'essai (cartouche)	FCOTH1004
3	Check/stop valves kit Ensemble de soupapes d'arrêt et anti-retour	FCVALA014
4	Washer Rondelle	FCWAA1013
5	Nut Écrou	90644
6	Test plug (diverter) Bouchon d'essai (inverseur)	N/A
7	Diverter retaining nut Écrou de retenue de l'inverseur	1000000092



1 800 361-5960

Replacement parts are available on order through customer service.

Les pièces de remplacement sont disponibles sur commande par le biais du service à la clientèle.

This product is covered by a limited lifetime warranty. Consult our website for complete details.

Ce produit est couvert par une garantie à vie limitée. Consultez notre site internet pour tous les détails.



©2024 Tubular Industries of Canada ULC ("Bélanger"). All Rights Reserved. This information is based on data believed to be reliable but Bélanger makes no warranties, express or implied, as to its accuracy and assumes no liability arising out of its use. The data listed falls within the normal range of product properties but should not be used to establish specification limits or used alone as the basis of design. Bélanger's liability to purchasers is expressly limited to the terms and conditions of sale. Tubular Industries of Canada ULC is part of the Oatey family of companies. A list of Bélanger trademarks can be found on Oatey.com.

©2024 Industries de Conduits Tubulaires du Canada Ltée ("Bélanger"). Tous droits réservés. Cette information est fondée sur des données considérées comme fiables, mais Bélanger n'offre aucune garantie expresse ou implicite quant à son exactitude et décline toute responsabilité découlant de son utilisation. Les données énumérées entrent dans la plage normale des propriétés du produit, mais ne devraient pas être utilisées afin d'établir des limites de spécification ou utilisées comme unique directive de conception. L'obligation de Bélanger envers les acheteurs est expressément limitée aux modalités de vente. Industries de Conduits Tubulaires du Canada Ltée fait partie de la famille d'entreprises d'Oatey. Une liste des marques Bélanger est disponible sur le site web Oatey.com.