









No	Description	Part/Pièce
1	Threaded Sleeve Douille filetée	FCOTH9059
2	Test plug cartridge Bouchon d'essai (cartouche)	FCOTH1004
3	Check/stop valves kit Ensemble de soupapes d'arrêt et anti-retour	FCVALA014
4	Plug Bouchon	N/A
5	Nut Écrou	90644
6	Test plug (diverter) Bouchon d'essai (inverseur)	N/A
7	Diverter retaining nut Écrou de retenu de l'inverseur	1000000092




PEX



WIR



Opening and closing of check-stops.
Ouverture et fermeture des soupapes d'arrêt.



For use with showerheads or handshowers rated at 5.7 L/min (1.5 gpm) or higher.

À utiliser avec des pommes de douche ou des douchettes d'un débit évalué à 5,7 L/min (1,5 gpm) ou plus.

CARE INSTRUCTIONS

Rinse the product with clear water.
Dry the product with a soft cloth.

DO NOT use abrasive cleaners, cloths, or paper towels. **DO NOT USE OR EXPOSE TO** cleaning agents containing acid, polish, wax, alcohol, ammonia, bleach, solvents, or other harsh chemicals, household cleaners or corrosive substances.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

Rincer le robinet avec de l'eau claire et l'essuyer avec un tissu doux.

NE PAS utiliser des tissus ou essuie-tout abrasifs, produits nettoyants contenant de l'acide, agent polisseur, cires, alcool, ammoniac, eau de Javel, solvants ou tout autres produits agressifs. **NE PAS EXPOSER** à des nettoyants ménagers ni à des substances corrosives.

For warranty details
Pour les détails sur la garantie
belangerfaucets.com




Bélanger
Essential


GRADE
PRO
GRADE

Rough-in
INSTALLATION PRIMAIRE


1000001459
1000001470
1000001471



1000001459
NPT



1000001470
PEX



1000001471
WIR

Customer Service

Monday to Friday:
8 a.m. – 4:30 p.m. E.S.T.

Tel: 1-800-361-5960

Service à la clientèle

Lundi au vendredi:
8 h 00 à 16 h 30 H.N.E.

Fax: 1-888-533-8313

info@belangerfaucets.com

Replacement parts are available on order
Pièces de remplacement disponibles sur commande

Bélanger

IB_200VSR_PEX_WIR_V251201




IMPORTANT

Bélanger recommends using a professional plumber for all installation and repair. Please inform yourself about the Canadian Plumbing Code's regulations and your local municipality's plumbing codes before installation. The Canadian Plumbing Code requires the installation of surge arresting devices to eliminate water hammering. **ALLOW AN ADEQUATE OPENING IN ORDER TO EASILY ACCESS CONNECTIONS OR OTHER PLUMBING DEVICES FOR MAINTENANCE OR REPAIR.**

Bélanger recommande de faire appel à un plombier compétent pour l'installation et la réparation de ce produit. Veuillez vous informer des différentes règles du Code Canadien de plomberie et des exigences de votre localité avant l'installation. Le Code Canadien de plomberie exige l'installation d'un dispositif anti-bélier afin d'amortir les coups de bélier dans la plomberie. **PRÉVOIR UNE OUVERTURE SUFFISANTE POUR FACILITER L'ACCÈS AUX RACCORDEMENTS OU À TOUT AUTRE DISPOSITIF DE PLOMBERIE EN VUE DE L'ENTRETIEN OU DE LA RÉPARATION.**

TECHNICAL DRAWING – DESSIN TECHNIQUE

200VSR / PEX / WIR



RECOMMENDED TOOLS / OUTILS RECOMMANDÉS

Thread seal tape

Ruban d'étanchéité pour joints filetés **

**Apply 2 turns thread seal tape on threaded connections.


Appliquez 2 tours du ruban d'étanchéité sur les connexions filetées..

The model shown in the installation steps may differ from the one in box however connection type and installation steps are the same.

Le modèle démontré dans les étapes d'installation peut différer du produit en boîte, mais le type de connexions et d'installation demeure le même.


BEFORE YOU BEGIN AVANT DE COMMENCER

MAIN WATER VALVE
ENTRÉE D'EAU PRINCIPALE



OFF
FERMÉ

INSTALLATION STEPS – ÉTAPES D'INSTALLATION



OPTION A: DRYWALL AND TILE WALL OPTION A : MUR DE GYPSE ET TUILE

