

No	Description	Part / Pièce	
1	Handle kit	Ensemble de poignée	1000001759
2	Allen screw	Vis Allen	923001
3	Index	Index	1000001756
4	Trim cap	Garniture d'écrou	1000001761
5	Retainer nut	Écrou	1000001758
6	Ceramic cartridge	Cartouche céramique	FC9M6FR
7	Flexible hose	Tuyau flexible en nylon	FCHOS1038
8	Rubber washer (18,8 mm x 9,5 mm x 2,6 mm)	Rondelle de caoutchouc (18,8 mm x 9,5 mm x 2,6 mm)	FCWAA1022
9	Flow restricting check valve	Soupape anti-retour / restricteur de débit	FCVAL2005
10	Hand spray	Douchette	1000001783
11	Aerator key 16mm	Clé pour l'aérateur	FCAERK016
12	O-ring	O-ring	FCORA1040
13	Weight	Poids	FCOTH9039
14	Anchor kit	Ensemble d'ancrage	FCKTS4040
15	Retainer clip	Anneau de retenue	FCOTH2002
16	Cover plate kit	Ensemble de plaque de recouvrement	1000001784

CARE INSTRUCTIONS


Rinse the product with clear water.
Dry the product with a soft cloth.

DO NOT use abrasive cleaners, cloths, or paper towels. **DO NOT USE OR EXPOSE TO** cleaning agents containing acid, polish, wax, alcohol, ammonia, bleach, solvents, or other harsh chemicals, household cleaners or corrosive substances.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

Rincer le robinet avec de l'eau claire et l'essuyer avec un tissu doux.

NE PAS utiliser des tissus ou essuie-tout abrasifs, produits nettoyants contenant de l'acide, agent polisseur, cires, alcool, ammoniaque, eau de Javel, solvants ou tout autres produits agressifs. **NE PAS EXPOSER** à des nettoyants ménagers ni à des substances corrosives.



Terra COLLECTION | 1000001780

PULL-DOWN KITCHEN SINK FAUCET
ROBINET POUR ÉVIER AVEC BEC AMOVIBLE



Customer Service

Monday to Friday:
8 a.m. – 4:30 p.m. E.S.T.

Tel: 1-800-361-5960

Service à la clientèle

Lundi au vendredi:
8 h 00 à 16 h 30 H.N.E.

Fax: 1-888-533-8313

info@belangerfaucets.com

Replacement parts are available on order
Pièces de remplacement disponibles sur commande






IMPORTANT

Bélanger recommends using a professional plumber for all installation and repair. Please inform yourself about the Canadian Plumbing Code's regulations and your local municipality's plumbing codes before installation. The Canadian Plumbing Code requires the installation of surge arresting devices to eliminate water hammering.

ALLOW AN ADEQUATE OPENING IN ORDER TO EASILY ACCESS CONNECTIONS OR OTHER PLUMBING DEVICES FOR MAINTENANCE OR REPAIR.

Bélanger recommande de faire appel à un plombier compétent pour l'installation et la réparation de ce produit. Veuillez vous informer des différentes règles du Code Canadien de plomberie et des exigences de votre localité avant l'installation. Le Code Canadien de plomberie exige l'installation d'un dispositif anti-bélier afin d'amortir les coups de bélier dans la plomberie. PRÉVOIR UNE OUVERTURE SUFFISANTE POUR FACILITER L'ACCÈS AUX RACCORDEMENTS OU À TOUT AUTRE DISPOSITIF DE PLOMBERIE EN VUE DE L'ENTRETIEN OU DE LA RÉPARATION.

TECHNICAL DRAWING - DESSIN TECHNIQUE



RECOMMENDED TOOLS/OUTILS RECOMMANDÉS



**Apply 2 turns of thread seal tape on threaded connections.

Appliquez 2 tours du ruban d'étanchéité sur les connexions filetées.



Connection advice
conseil raccordement

Firmly hand tighten the hose to the valve and add a quarter-turn using the proper wrench. Tighten more if needed.


Raccordez le connecteur flexible à la valve en serrant fermement à la main puis ajoutez un quart de tour à l'aide de la clé appropriée. Serrez plus au besoin.

The model shown in the installation steps may differ from the one in box however the connection type and installation steps are the same.

Le modèle démontré dans les étapes d'installation peut différer du produit en boîte, mais le type de connexions et d'installation demeure le même.


INSTALLATION STEPS - ÉTAPES D'INSTALLATION

Before you begin / Avant de commencer




FLUSH OUTLET WATER VALVES
PURGER LES VALVES
DE SORTIE D'EAU

MAIN WATER VALVE
ENTRÉE D'EAU PRINCIPALE




OFF
FERMÉ


With plate / Avec plaque




OR
OU



1




2



3A


3B

3C



4

ON
OUVERT



5

5A

5B

5C

5D